



Wydajność Wykonanie Wykończenie

3M™ Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne.

- Idealne połączenie wysokiej klasy krążków ściernych Hookit™ z niezwykle wydajnymi, trwałymi ręcznymi szlifierkami pneumatycznymi firmy 3M, zapewnia optymalne wykończenie obrabianego materiału metalu, drewna i tworzyw sztucznych.
- Nowe lekkie i wydajne szlifierki oscylacyjne 3M z ergonomicznie zaprojektowanymi rękojeściami doskonale dopasowują się do dłoni zapewniając wygodę użytkowania.
- Szybka i prosta wymiana krążków ściernych na specjalnych podkładkach na rzep 3M zapewnia płynność operacji szlifowania.

Wydajność – właściwe urządzenie do Twojej aplikacji

Model	Średnica (mm)	Skok oscylacji (mm)	Obrót/min	Silnik HP(W)	Współczynnik przepływu powietrza	Waga (kg)	Długość (mm)	Wysokość (mm)
PN20461	152	5	12 000	0,28(209)	17(481)	0,91	223	83
PN20463	152	2,5	12 000	0,28(209)	17(481)	0,91	223	83

Rozmiar

- Szlifierka oscylacyjna o średnicy 150mm jest najczęściej używanym urządzeniem w operacjach szlifowania, nawet dużych powierzchni.

System odpylania

- Zintegrowany z urządzeniem adaptor umożliwia podłączenie do każdego centralnego odciągu pyłu.

Oscylacja

- Szlifierki ze skokiem oscylacji 5mm są przeznaczone do większości operacji szlifowania.
- Szlifierki ze skokiem oscylacji 2,5mm idealnie sprawdzają się wszędzie tam gdzie wymagane jest wykończenie na wysoki połysk za pomocą drobnoziarnistych krążków ściernych.

Podkładki

- Podkładki na rzep 3M Hookit™ są zintegrowane z każdym krążkiem ściernym 3M z otworami i bez otworów.
- System mocowania na rzep pozwala na wielokrotne i proste zakładanie i ściąganie krążków ściernych.

Wykończenie – właściwy rezultat

Rekomendowane krążki ściernie 3M Hookit™.

Produkt	Podkład	Ziarno	Nasyp	Granulacje	Wykończenie
3M 961UZ	Papier F	Cubitron™	Xodust™	P60-P150	Szlifowanie zgrubne
3M 245	Papier D	Tlenek glinu		P40-P220	Szlifowanie zgrubne
3M 255P	Papier C	Tlenek glinu	Fre-cut™	P80-P500	Szlifowanie (P80-P180) i polerowanie (P150+)
3M 338U	Papier C	Tlenek glinu	Fre-cut™	P80-P500	Szlifowanie (P80-P180) i polerowanie (P150+)
3M 618	Papier A	Węgiel krzemu	Fre-cut™	P180-P400	Polerowanie
3M 266L	Folia	Tlenek glinu		100mic-9mic	Polerowanie na wysoki połysk



Wykonanie – właściwy materiał ścierny

System Hookit™ umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie krążków i arkuszy ściernych na podkładce szlifierki. System otworów dobrany do charakteru pracy zapewnia doskonałe odpylanie i utrzymanie w czystości środowiska pracy.